

Nuova Renault MÉGANE

Caratteristiche tecniche - Motore benzina

MOTORIZZAZIONE				
BENZINA				
Versione	Energy TCe 100	Energy TCe 130	Energy TCe 130 EDC	Energy TCe 205 EDC (GT)
Tipo di trasmissione	Trasmissione manuale a 6 rapporti	Trasmissione manuale a 6 rapporti	Trasmissione automatica EDC a doppia frizione e 7 rapporti	
Norma Antinquinamento	Euro 6			
Numero di posti	5			
MOTORE				
Tipo motore	4 cilindri in linea			
Cilindrata (cm ³)	1198	1198	1616	
Alesaggio per corsa (mm)	72,2 x 73,1	72,2 x 73,1	79,7 x 81,1	
Numero di cilindri/valvole	4/16			
Carburante	Benzina			
Potenza massima kW CEE (cv)	74 (100)	97 (130)	151 (205)	
Regime potenza max (g/min)	4500	5500	6000	
Coppia massima Nm CEE (m.kg)	175	205	280	
Regime coppia max (g/min)	1500	2000	2400	
Tipo d'iniezione	Diretta			
Stop & Start / Engine Smart Management	Si / Si	Si / Si		
Revisione / Cambio olio e filtri	30 000 km / 2 anni			
Post-trattamento	-			
TRASMISSIONE				
Tipo	Manuale		Automatica a doppia frizione EDC	
Numero di rapporti	6		7	
PERFORMANCE				
Aerodinamica SCx (m ²)	0,71	0,69 / 0,71*		0,69
Velocità massima (km/h)	179	197	199	230
Da 0 a 100 km/h (s)	12,3	10,6	10,3	7,1
1000 m D.A. (s)	33,8	31,6	32,1	27,8
CONSUMI ED EMISSIONI omologati secondo normativa applicabile				
CO ₂ (g/km)	120	119	Omologazione in corso **	134
Ciclo misto (l/100km)	5,4	5,3	Omologazione in corso **	6
Ciclo extra-urbano (l/100km)	4,4	4,5	Omologazione in corso **	4,9
Ciclo urbano (l/100km)	7	6,8	Omologazione in corso **	7,8
Capacità del serbatoio	47			50
STERZO				
Sterzo	Sterzo assistito elettrico			Cremagliera assistita elettricamente
Diametro di sterzata tra muri (m)	11,8			11
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)	11,2			10,4
Diametro di sterzata intorno alla ruota a 0,3 (m)	2,9			2,3

* Secondo i cerchi: cerchi da 16" e 17": 0,69; cerchi 18": 0,71 / ** Commercializzazione 1^{mo} semestre 2016

Nuova Renault MÉGANE

Caratteristiche tecniche - Motore benzina

MOTORIZZAZIONE		BENZINA		
Versione	Energy TCe 100	Energy TCe 130	Energy TCe 130 EDC	Energy TCe 205 EDC (GT)
ASSALI				
Tipo avantreno	Pseudo Mac Pherson			
Tipo retrotreno	Asse semi-rigido			
Diametro barra antirollio /POST (mm)	26 / barra stabilizzatrice integrata all'asse			
DIMENSIONI PNEUMATICI				
Dimensioni pneumatici	Cerchi in lega 16" FLORIDA / Pneumatico 205/55 R16 91 H/V Ruota Lamiera 16" SILVERLINE/ Pneumatico 205/55 R16 91 H / V Ruota Lamiera 17" EXCEPTION / Pneumatico 205/50 R 17 93 V Ruota Lamiera 17" CELSIUM / Pneumatico 205/50 R 17 93 V Ruota Lamiera 17" DECARO / Pneumatico 225 45 R17 91W Ruota Lamiera 18" MAGNY-COURS (GT) / Pneumatico 225 40 R18 92 XL Ruota Lamiera 18" GRAND TOUR / Pneumatico 225/40R18 92 V (XL) Ruota di scorta in alluminio 16" / 205/55 R16 91 H/V Ruota di scorta di dimensioni ridotte RST : 4,5 XB 17 5 36 / Pneumatico T135/80R17 103 M			
FRENI				
Anteriore: dischi ventilati Ø (mm) / spessore (mm)	269x22 Ø54	280x24 Ø54		320x28 Ø60
Posteriore: dischi pieni Ø (mm)/ spessore (mm)	260x8 Ø34			290X11 Ø38
MASSA (kg) (con cerchi da 16" o da 17")				
Massa a vuoto in ordine di cia senza opzioni min/max	1205/1345	1205/1340	Omologazione in corso **	1392/1463
Massa complessiva	1806	1806	Omologazione in corso **	1924
Peso totale circolante rizzato	3106	3106	Omologazione in corso **	3224
Peso massimo con rchio frenato	1300		Omologazione in corso **	1300
Peso massimo con rchio non frenato	640	640	Omologazione in corso **	730

** Commercializzazione 1^{mo} semestre 2016

Nuova Renault MÈGANE

Caratteristiche tecniche - Motore diesel

MOTORIZZAZIONE		DIESEL		
Versione	dCi 90	dCi 110	dCi 110 EDC	dCi 130
Tipo di trasmissione	Trasmissione manuale a 6 rapporti		Trasmissione automatica EDC a doppia frizione e 6 rapporti	Trasmissione manuale a 6 rapporti
Norma Antinquinamento	Euro 6b			
Numero di posti	5			
MOTORE				
Tipo motore	4 cilindri in linea			
Cilindrata (cm³)	1461			1598
Alesaggio per corsa (mm)	76 x 80,5			80 x 79,5
Numero di cilindri/valvole	4/8			4/16
Carburante	Diesel			
Potenza massima kW CEE (cv)	66 (90)	81 (110)		96 (130)
Regime potenza max (g/min)	4000	4000		4000
Coppia massima Nm CEE (m.kg)	220	260	250	320
Regime coppia max (g/min)	1750			
Tipo d'iniezione	Common rail + iniezione multipla			
Stop & Start / Engine Smart Management	Si / Si			
Revisione / Cambio olio e filtri	30 000 km / 2 anni			
Post-trattamento	FAP			
TRASMISSIONE				
Tipo	Manuale		Automatica a doppia frizione EDC	Manuale
Numero di rapporti	6			
PERFORMANCE				
Aerodinamica SCx (m²)	0,69	0,69	0,69	0,69/0,71*
Velocità massima (km/h)	174	187	187	198
Da 0 a 100 km/h (s)	13,4	11,3	12,3	10
1000 m D.A. (s)	34,9	32,9	33,6	31,5
CONSUMI ED EMISSIONI omologati secondo normativa applicabile				
CO ₂ (g/km)	95	95	95	103
Ciclo misto (l/100km)	3,7	3,7	3,7	4
Ciclo extra-urbano (l/100km)	3,4	3,4	3,5	3,6
Ciclo urbano (l/100km)	4,2	4,2	4	4,7
Capacità del serbatoio	47			
STERZO				
Sterzo	Sterzo elettrico assistito			
Diametro di sterzata tra muri (m)	11,8			
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)	11,2			
Diametro di sterzata intorno alla ruota a 0,3 (m)	2,9			

* Secondo i cerchi: cerchi da 16" e 17": 0,69; cerchi 18": 0,71

Nuova Renault MÉGANE

Caratteristiche tecniche - Motore diesel

MOTORIZZAZIONE				
Versione	DIESEL			
	dCi 90	dCi 110	dCi 110 EDC	dCi 130
ASSALI				
Tipo avantreno	Pseudo Mac Pherson			
Tipo retrotreno	Asse semi-rigido			
Diametro barra antirollio ANT/POST (mm)	26 / barra stabilizzatrice integrata all'asse			
DIMENSIONI PNEUMATICI				
Dimensioni pneumatici	Cerchi in lega 16" FLORIDA / Pneumatico 205/55 R16 91 H/V Ruota Lamiera 16" SILVERLINE/ Pneumatico 205/55 R16 91 H / V Ruota Lamiera 17" EXCEPTION / Pneumatico E 205/50 R 17 93 V Ruota Lamiera 17" CELSIUM / Pneumatico 205/50 R 17 93 V Ruota Lamiera 17" DECARO / Pneumatico 225 45 R17 91W Ruota Lamiera 18" MAGNY-COURS (GT) / Pneumatico 225 40 R18 92 XL Ruota Lamiera 18" GRAND TOUR / Pneumatico 225/40R18 92 V (XL) Ruota di scorta in alluminio 16" / 205/55 R16 91 H/V Ruota di scorta di dimensioni ridotte RST : 4,5 XB 17 5 36 / Pneumatico T135/80R17 103 M			
FRENI				
Anteriore: dischi ventilati (DV) Ø (mm) / spessore (mm)	269x22 Ø54		280x24 Ø54	296x26 Ø57
Posteriore: dischi pieni (DP) Ø (mm)/ spessore (mm)	260x8 Ø34			
MASSA (kg)				
Massa a vuoto in ordine di marcia senza opzioni	1205	1205	1341	1318
Massa complessiva	1841	1848	1876	1890
Peso totale circolante autorizzato	3141	3148	3176	3490
Peso massimo con rimorchio frenato	1300			1600
Peso massimo con rimorchio non frenato	640	640	690	695